

INDUST RM 333D CB H

TM-RM.DOCB0333H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3025



Nr.: 5047/2023

Gültig bis:
26.07.2028



Nr.: 3025




Nr.: 3025



Nr.: V1.0



| | |
|--|---|
| Hersteller | TM TECHNOLOGIE |
| Kategorie | Notleuchten |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung |
| Familie | INDUST RM |
| Farbstruktur | roh |
| Version | CB - Zentralbatterie konventionell |
| Betriebsart | CB |
| Schutzgrad | IP66, IP69 |
| Aufprallschutzgrad | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Montageart* | Oberfläche, Wand |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms | ja |
| Piktogrammabmessungen | 353, 2x359, 2 mm |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens | 300x300 mm |
| Piktogramm Type | Plexiglas PMMA |
| Leuchtdichte | >200 cd/m² |
| Sichtweite | 60 m |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| AC Nennspannung | 220-240 V |
| DC Nennspannung | 186-254 V |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 1.5 W |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Mindesttemperatur | -25 °C |
| Maximale Temperatur | +45 °C |
| Batterie | - |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 243 mm x 398 mm x 1103 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.