

# INDUST R 3D CB H

## TM-RP.DOCB0300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2625



Nr.: 4956/2023

Gültig bis:  
10.05.2028



Nr.: 2625



Nr.: 2625




Nr.: V1.0



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung</b>
Familie	<b>INDUST R</b>
Farbstruktur	<b>roh</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP66, IP69</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Edelstahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, Wand</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>

Piktogrammabmessungen	<b>315, 6x324, 6 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>300x300 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>60 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>220-240 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>1.6 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-25 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+45 °C</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>384 mm x 141 mm x 356 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.