

INDUST R 3D CB DALI-2 H TM-RP.D0CDO300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2625



Nr.: 4956/2023
Gültig bis:
10.05.2028



Nr.: 2625



Nr.: 2016



Nr.: 2625



Nr.: V1.0



Hersteller **TM Technologie**
Kategorie **Notleuchten**
Anwendung **Fluchtwegsrichtung,
Tunnelbeleuchtung**

Familie **INDUST R**

Farbstruktur **roh**
Version **CD - CB DALI2**
Betriebsart **CB**

Schutzgrad **IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **I**
Gehäusematerial **Edelstahl**
Montageart* **Oberfläche, Wand**

Angepasst an die Verwendung des
Piktogramms **ja**

Piktogrammabmessungen **315, 6x324, 6 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens **300x300 mm**
Piktogramm Type **Folie**

Leuchtdichte **>200 cd/m²**
Sichtweite **60 m**
Farbtemperatur **5700 K**
AC Nennspannung **220-240 V**
DC Nennspannung **186-254 V**
Lichtquelle **LED**
Maximale Lichtstärke **1.5 W**
LED Lebensdauer **50000 h**
Mindesttemperatur **-25 °C**
Maximale Temperatur **+45 °C**

DALI-Typ **A**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **384 mm x 141 mm x 356 mm**

