

# ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026  
Gültig bis:  
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:  
2291559.02.UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 1625




Nr.: DIT\_001



Nr.: V3.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>ONTEC S20</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>Standard</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>309 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
Wirkleistung	<b>4.1 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>24 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>227 mm x 40 mm x 120 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$