

# ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP44 TM-S2.MUSTN040W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026  
Gültig bis:  
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:  
2291559.02.UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 1625




Nr.: V1



Nr.: V3.0



|  |   |
|--|---|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>   |
| Anwendung                                    | <b>Antipanikbeleuchtung,<br/>Fluchtwegsrichtung</b>                   |
| Familie                                      | <b>ONTEC S20</b>  |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>weiss , RAL9003</b>  |
| Version                                      | <b>Standard</b>   |
| Betriebsart                                  | <b>NM</b>   |
| Betriebsdauer                                | <b>1/3 h</b>  |
| Schutzgrad                                   | <b>IP44</b>   |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK08</b>   |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>   |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>   |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, abgehängt,<br/>Wand, decke, angewinkelt</b> |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>   |
| Lichtstrom Notbetrieb                        | <b>371(1h);154(3h) lm</b>   |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>  |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>3 W</b>  |
| Wirkleistung                                 | <b>1.95 W</b>   |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>  |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>  |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>   |
| Mindesttemperatur                            | <b>+ 0 °C</b>   |
| Maximale Temperatur                          | <b>+40 °C</b>   |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                                  |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>24 Monate</b>  |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>227 mm x 40 mm x 120 mm</b>  |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



|                           |     |      |     |      |
|---------------------------|-----|------|-----|------|
| *60                       |     |      |     |      |
| 2,5                       | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3                         | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4                         | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5                         | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6                         | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7                         | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8                         | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9                         | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10                        | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180                      |     |      |     |      |
| 2,5                       | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3                         | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4                         | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5                         | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6                         | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7                         | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8                         | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9                         | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10                        | 2   | 15   | 2   | 15   |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |