

ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65 TM-S2.MUSTN060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:
2291559.02.UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: V1




Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**
Anwendung **Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**
Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**
Version **Standard**
Betriebsart **NM**
Betriebsdauer **1/3 h**
Schutzgrad **IP65**
Aufprallschutzgrad **IK08**
Schutzklasse **II**
Gehäusematerial **Kunststoff**
Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**
Leuchtdichte **>2 cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb **371(1h);154(3h) lm**
Lichtquelle **LED**
Maximale Lichtstärke **3 W**
Wirkleistung **2.0 W**
AC Nennspannung **210-250 V**
LED Lebensdauer **50000 h**
Farbtemperatur **5700 K**
Mindesttemperatur **+ 0 °C**
Maximale Temperatur **+40 °C**
Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				