

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-144520
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:
2291559.01.UAE
Gültig bis:
28.10.2026



Nr.: 1625



Nr.: V2



Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC S20
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Leuchtdichte	>2 cd/m²
Lichtstrom Notbetrieb	154(L);309(H) lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	4.4 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C
Batterie	-
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$