TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M2X CBM W IP65
TM-S2.MXCBM060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626

Nr.: 6074/2026
Gültig bis: 15.04.2031

Nr.: 88-144520
Gültig bis: 28.02.2027

Nr.: B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis: 24.01.2030

Nr.: 1626

Nr.: 2291559.01.UAE
Gültig bis: 28.10.2026


Nr.: 1626

Nr.: DIT.V2.03


Nr.: V3.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung**
Familie	**ONTEC S20**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Leuchtdichte	**>2 cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**154(L);309(H) lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**4.4 W**
LED Lebensdauer	**100000(L);50000(H) h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Batterie	**-**
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	**0,76**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx