

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 7089



Nr.: 1625



Nr.: V3.0



Hersteller **TM TECHNOLOGIE**
Kategorie **Notleuchten**
Anwendung **Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**
Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**
Farbstruktur **glatt, Glanz**
Version **DALI2**
Betriebsart **M/NM**
Betriebsdauer **1/3 h**
Schutzgrad **IP65**
Aufprallschutzgrad **IK08**
Schutzklasse **II**
Gehäusematerial **Kunststoff**
Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Angepasst an die Verwendung des
Piktogramms

inkl. Piktogramm **ja**
Piktogrammabmessungen **100x100 mm**

Piktogramm Type **Folie**
Grafiknummer **K5**

Leuchtdichte **>2 cd/m²**
Sichtweite **20 m**
Farbtemperatur **5700 K**

AC Nennspannung **210-250 V**
DC Nennspannung **- V**

Lichtquelle **LED**
Maximale Lichtstärke **3 W**
LED Lebensdauer **50000(1h);100000(3h) h**


Mindesttemperatur **+ 0 °C**
Maximale Temperatur **+40 °C**


Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				