

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 7089



Nr.: 1625



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**
Kategorie **Notleuchten**
Anwendung **Antipanikbeleuchtung,
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**
Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**
Farbstruktur **glatt, Glanz**
Version **DALI2**
Betriebsart **M/NM**
Betriebsdauer **1/3 h**
Schutzgrad **IP65**
Aufprallschutzgrad **IK08**
Schutzklasse **II**
Gehäusematerial **Kunststoff**
Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,
Wand, decke, angewinkelt**

Angepasst an die Verwendung des
Piktogramms

inkl. Piktogramm **ja**
Piktogrammabmessungen **100x100 mm**

Piktogramm Type **Folie**
Grafiknummer **K5**


Leuchtdichte **>2 cd/m²**
Sichtweite **20 m**
Farbtemperatur **5700 K**
AC Nennspannung **210-250 V**
DC Nennspannung **- V**
Lichtquelle **LED**
Maximale Lichtstärke **3 W**
LED Lebensdauer **50000 h**
Mindesttemperatur **+ 0 °C**
Maximale Temperatur **+40 °C**


Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





| | | | | |
|---------------|-----|------|-----|------|
| *60 | | | | |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
| *180 | | | | |
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 4 | 4 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 9 | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| Emin ≥ 0,5 lx | | | | |