

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65 TM-S2.MXDRX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026  
Gültig bis:  
15.04.2031



Nr.: 88-129369



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.:  
2291559.02.UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 1625



Nr.: DIT\_004



Nr.: V3.0



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Antipanikbeleuchtung,  
Fluchtwegsrichtung**

Familie **ONTEC S20**

Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**

Version **DATA2 RADIO**

Betriebsart **M/NM**

Betriebsdauer **1/3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart\* **Oberfläche, unterputz, abgehängt,  
Wand, decke, angewinkelt**

Leuchtdichte **>2 cd/m<sup>2</sup>**

Lichtstrom Notbetrieb **371(1h);154(3h) lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **3 W**

Wirkleistung **3.8 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**


Mindesttemperatur **+ 0 °C**

Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





|                           |     |      |     |      |
|---------------------------|-----|------|-----|------|
| *60                       |     |      |     |      |
| 2,5                       | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3                         | 3,5 | 9,5  | 3,5 | 9,5  |
| 4                         | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5                         | 5   | 13   | 5   | 13   |
| 6                         | 5   | 15   | 5   | 15   |
| 7                         | 5   | 16,5 | 5   | 16,5 |
| 8                         | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 9                         | 5,5 | 19   | 5,5 | 19   |
| 10                        | 5,5 | 20   | 5,5 | 20   |
| *180                      |     |      |     |      |
| 2,5                       | 3   | 7    | 3   | 7    |
| 3                         | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 4                         | 4   | 9,5  | 4   | 9,5  |
| 5                         | 4   | 11   | 4   | 11   |
| 6                         | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7                         | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8                         | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 9                         | 3   | 14,5 | 3   | 14,5 |
| 10                        | 2   | 15   | 2   | 15   |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |     |      |