TM TECHNOLOGIE

ONTEC S30 C2 CB W IP65
TM-S3.C2CB0060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626

Nr.: 6074/2026
Gültig bis: 15.04.2031

Nr.: 88-146912
Gültig bis: 24.09.2029

Nr.: B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis: 24.01.2030

Nr.: 1626

Nr.: 2291560.01-UAE
Gültig bis: 08.10.2026

Nr.: 1626

Nr.: V3.0

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S30**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**533 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**5.1 W**
Wirkleistung	**6.9 W**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19	8,5	19
3	9,5	21	9,5	21
4	11,5	26	11,5	26
5	13	31	13	31
6	13,5	34	13,5	34
7	12,5	36	12,5	36
8	11	36,5	11	36,5
9	8	36	8	36
10	6,5	35	6,5	35