# ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65
# TM-S3.C5ATN160W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626 | Nr.: 6074/2026 Gültig bis: 15.04.2031 | Nr.: 88-133122 | Nr.: B_BK_60112_0426_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1626 | Nr.: 2279257.01-UAE Gültig bis: 15.12.2025 | Nr.: 1626

Nr.: V2 | Nr.: V3.0

| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsbeleuchtung** |
| Familie | **ONTEC S30** |
| Farbe | **weiss** |
| RAL Farbe | **RAL9003** |
| Version | **Automatischer Test** |
| Betriebsart | **NM** |
| Betriebsdauer | **1 h** |
| Schutzgrad | **IP65** |
| Aufprallschutzgrad | **IK08** |
| Schutzklasse | **II** |
| Gehäusematerial | **Kunststoff** |
| Montageart* | **Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt** |
| Lichtstrom Notbetrieb | **1247 lm** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **5.8 W** |
| Wirkleistung | **2.3 W** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **+ 0 °C** |
| Maximale Temperatur | **+35 °C** |
| Batterie | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **36 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **327 mm x 40 mm x 170 mm** |




* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 48 | - | - |
| 9 | 21 | 52 | - | - |
| 10 | 21 | 55 | - | - |
| 11 | 19 | 58 | - | - |
| 12 | 17 | 59 | - | - |
| 13 | 14 | 59 | - | - |
| 14 | 12 | 59 | - | - |
| 15 | 11 | 58 | - | - |
| 16 | 9 | 55 | - | - |
| 17 | 7 | 52 | - | - |
| 18 | 6 | 45 | - | - |
| 19 | 6 | 40 | - | - |
| 20 | 4 | 35 | - | - |

Emin ≥ 1 lx