TM TECHNOLOGIE

ONTEC S30 C5 CB W IP65
TM-S3.C5CB0060W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626

Nr.: 6074/2026
Gültig bis: 15.04.2031

Nr.: 88-146912
Gültig bis: 24.09.2029

Nr.: B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis: 24.01.2030

Nr.: 1626

Nr.: 2291560.01-UAE
Gültig bis: 08.10.2026

Nr.: 1626

Nr.: V3.0

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S30**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**1145 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**5.8 W**
Wirkleistung	**11.3 W**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx