

ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-133122



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-
UAE
Gültig bis:
15.12.2025



Nr.: 1625



Nr.: DIT_004





Nr.: V3.0



| | |
|--|---|
| Hersteller | TM Technologie |
| Anwendung | Fluchtwegsbeleuchtung |
| Familie | ONTEC S30 |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | DATA2 |
| Betriebsart | NM |
| Betriebsdauer | 3 h |
| Schutzgrad | IP65 |
| Aufprallschutzgrad | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart* | Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt |
| Lichtstrom Notbetrieb | 554 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 5.1 W |
| Wirkleistung | 1.6 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| DC Nennspannung | - V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | + 0 °C |
| Maximale Temperatur | +40 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 327 mm x 40 mm x 170 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| | | |
|-----|------|------|
| 2,5 | 6 | 13 |
| 3 | 6,5 | 14,5 |
| 4 | 7,5 | 17 |
| 5 | 8 | 19 |
| 6 | 8,5 | 21 |
| 7 | 9 | 22,5 |
| 8 | 9,5 | 24 |
| 9 | 10 | 25 |
| 10 | 10,5 | 26 |