ONTEC S30 F2 180 NM DATA2 W IP65
TM-S3.F2DDN360W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1626 | Nr.: 6074/2026 Gültig bis: 15.04.2031 | Nr.: 88-133122 | Nr.: B_BK_60112_0426_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1626 | Nr.: 2279257.01-UAE Gültig bis: 15.12.2025 | Nr.: 1626

Nr.: V2 | Nr.: V3.0

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC S30**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**554 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**5.1 W**
Wirkleistung	**1.6 W**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 3.0-3.2Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	6	13		
3	6,5	14,5		
4	7,5	17		
5	8	19		
6	8,5	21		
7	9	22,5		
8	9,5	24		
9	10	25		
10	10,5	26		