

# ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 4302/2021  
Gültig bis:  
15.04.2026



Nr.: 88-133122



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-  
UAE  
Gültig bis:  
15.12.2025



Nr.: 1625



Nr.: DIT\_004




Nr.: V3.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>ONTEC S30</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>DATA2</b>
Betriebsart	<b>M/NM</b>
Betriebsdauer	<b>1/3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;2 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>414(1h);184(3h) lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>3.1 W</b>
Wirkleistung	<b>4.35 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				