

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B

TM-S3.MXDDX060B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-133122



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-
UAE
Gültig bis:
15.12.2025



Nr.: 1625



Nr.: V2




Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung, Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC S30
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	DATA2
Betriebsart	M/NM
Betriebsdauer	1/3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Leuchtdichte	>2 cd/m²
Lichtstrom Notbetrieb	414(1h);184(3h) lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	3.1 W
Wirkleistung	4.35 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				