

ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026
Gültig bis:
15.04.2031



Nr.: 88-133122



Nr.:
B_BK_60112_0426_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1625



Nr.: 2279257.01-
UAE
Gültig bis:
15.12.2025



Nr.: 1625



Nr.: V2



Nr.: V3.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTEC S30
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	1269 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	5.8 W
Wirkleistung	2.27 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$