

# ONTEC S30 W5 180 NM DATA2 RADIO W IP65 TM-S3.W5DRN360W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1625



Nr.: 6074/2026  
Gültig bis:  
15.04.2031



Nr.: 88-133122



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1625




Nr.: 1625




Nr.: V3.0

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>
Familie	<b>ONTEC S30</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>DATA2 RADIO</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, Wand, decke, angewinkelt</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>1090 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>5.8 W</b>
Wirkleistung	<b>4.01 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$