

PRIMO TRL M1 180 NM AT B + ADAPTER TM-TL.M1ATN80SB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3226



Nr.: 3226



Nr.: 3226



Nr.: V1



Nr.: V1.3



Hersteller **TM TECHNOLOGIE**

Familie **PRIMO TRL**

Farbe **schwarz**

RAL Farbe **RAL9005**

Version **Automatischer Test**

Betriebsart **NM**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Stahl**

Montageart* **decke, Oberfläche**

Lichtstrom Notbetrieb **326 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **1.6 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**







Mindesttemperatur **+ 0 °C**

Maximale Temperatur **+ 35 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.