

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W TM-TL.M1DAN800W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3225




Nr.: 3225



Nr.: 1955



Nr.: 3225





Nr.: DIT_001



Nr.: V1.3



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Familie	PRIMO TRL
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	DALI
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Farbstruktur	lackiert
Montageart*	decke, Oberfläche
Lichtstrom Notbetrieb	326 lm
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+ 35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
DALI-Typ	D
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	350 mm x 50 mm x 89 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Empfänger 0,5x

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.