

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI B + ADAPTER TM-TL.M1DAN80SB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3225




Nr.: 3225



Nr.: 1955



Nr.: 3225



Nr.: V1



Nr.: V1.3



Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Familie **PRIMO TRL**

Farbe/Farbe nach RAL **schwarz , RAL9005**

Version **DALI**

Betriebsart **NM**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Stahl**

Farbstruktur **lackiert**

Montageart\* **decke, Oberfläche**

Lichtstrom Notbetrieb **326 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+ 0 °C**






Maximale Temperatur **+ 35 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

DALI-Typ **D**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Empfänger 0,5x

\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.