

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTER TM-TL.M1DAN80SW

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: 1955



Nr.: 3225



Nr.: DIT\_001









Nr.: V1.3



Diia Zertifikat <https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Familie	<b>PRIMO TRL</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>weiss , RAL9003</b>
Version	<b>DALI</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Farbstruktur	<b>lackiert</b>
Montageart*	<b>decke, Oberfläche</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>326 lm</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+ 35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
DALI-Typ	<b>D</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>350 mm x 50 mm x 89 mm</b>



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
10	4	20	4	20

\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.