TM TECHNOLOGIE


# PRIMO TRL M1 180 NM ST B
# TM-TL.M1STN800B


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:


Nr.: 3226 | Nr.: 3226 | Nr.: 3226 | Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V1.3



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Familie | **PRIMO TRL** |
| Farbe | **schwarz** |
| RAL Farbe | **RAL9005** |
| Version | **Standard** |
| Betriebsart | **NM** |
| Betriebsdauer | **3 h** |
| Schutzgrad | **IP20** |
| Aufprallschutzgrad | **IK08** |
| Schutzklasse | **I** |
| Gehäusematerial | **Stahl** |
| Montageart* | **decke, Oberfläche** |
| Lichtstrom Notbetrieb | **326 lm** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **2.5 W** |
| Wirkleistung | **1.6 W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **210-250 V** |
| DC Nennspannung | **- V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **+ 0 °C** |
| Maximale Temperatur | **+ 35 °C** |
| Batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **24 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **350 mm x 50 mm x 89 mm** |






| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

Emin ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.

 Erstellungsdatum: 20.11.2026