

# PRIMO TRL M1 180 NM ST B TM-TL.M1STN800B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: V1





Nr.: V1.3



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Familie	<b>PRIMO TRL</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>Standard</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Stahl</b>
Montageart*	<b>decke, Oberfläche</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>326 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
Wirkleistung	<b>1.6 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+ 35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**  
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx

\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.