

PRIMO TRL M1 180 NM ST B + ADAPTER TM-TL.M1STN80SB

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: 3225



Nr.: V1





Nr.: V1.3



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Familie	PRIMO TRL
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Standard
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahl
Montageart*	decke, Oberfläche
Lichtstrom Notbetrieb	326 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	1.6 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+ 35 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.