

INDUST TM 331D CB H TM-TM.D0CB0331H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3025



Nr.: 5047/2023
Gültig bis:
26.07.2028



Nr.: 3025




Nr.: 3025



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	INDUST TM
Farbstruktur	roh
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm
Piktogramm Type	Plexiglas PMMA
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	30 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	581 mm x 319 mm x 953 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.