

INDUST VM 331D CBM H

TM-VM.D0CBM331H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3025



Nr.: 3025



Nr.: 3025



Nr.: DIT_004



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	INDUST VM
Farbstruktur	roh
Version	CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja

Piktogrammabmessungen **353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm**

Piktogramm Type **Plexiglas PMMA**

Leuchtdichte **>200 cd/m²**

Sichtweite **30 m**

Farbtemperatur **5700 K**

AC Nennspannung **220-240 V**

DC Nennspannung **186-254 V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **1.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**


Mindesttemperatur **-25 °C**

Maximale Temperatur **+45 °C**

Batterie **-**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **714 mm x 223 mm x 953 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.