

INDUST V 3DF CBM H TM-VP.DFCBM300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2625



Nr.: 4956/2023
Gültig bis:
10.05.2028



Nr.: 2625




Nr.: 2625



Nr.: V2




Nr.: V1.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST V
Version	CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.6 W
Wirkleistung	9.4 W
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	760 mm x 158 mm x 394 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.