
TM TECHNOLOGIE


INDUST V 3DF CBM H
TM-VP.DFCBM300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2626 | Nr.: 4956/2023 Gültig bis: 10.05.2028 | Nr.: 2626 | Nr.: 2626 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V1.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung**
Familie	**INDUST V**
Farbe	**Edelstahl titaniumstabilisiert**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.6 W**
Wirkleistung	**9.4 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**760 mm x 158 mm x 394 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.