# ONTEC C M1 180 NM ST W
# TM-OC.M1STN800W

Click on the selected icon to download the file:

No: 0126 | No: 6232/2026 Valid until: 11.09.2031 | No: 88-128463 | No: B_BK_60112_0424_2024 Valid until: 24.01.2030 | No: 0126 | No: 2291559.02-UAE Valid until: 05.11.2026 | No: 0126

No: DIT.V1.01 | No: V3.0



| | |
|---|---|
| Producer | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **anti-panic lighting** |
| Family | **ONTEC C** |
| Colour | **white** |
| Colour - RAL | **RAL9003** |
| Version | **standard** |
| Operating mode | **NM** |
| Duration time | **3 h** |
| Protection degree | **IP20** |
| Impact protection degree | **IK03** |
| Appliance classes | **II** |
| Material | **plastic** |
| Installation method* | **flush-mounted** |
| Luminous flux emergency | **167 lm** |
| Light source | **LED** |
| Maximum light power | **3 W** |
| Active power | **1.2 W** |
| LED lifetime | **50000 h** |
| Nominal voltage AC | **210-250 V** |
| Colour temperature | **5700 K** |
| Minimum temperature | **+10 °C** |
| Maximum temperature | **+35 °C** |
| Battery | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Warranty (body, electronics, light source) | **24 months** |
| Net dimensions **H x Ø** [±2 mm] | **14 mm x 90 mm** |




* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 |
| 3 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 5 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 6 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 7 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 8 | 2,5 | 15 | 2,5 | 15 |
| 9 | 2,5 | 15 | 2,5 | 15 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |

Emin ≥ 0,5 lx