TM TECHNOLOGIE

ONTEC S M1 180 M ST W
TM-OS.M1STM860W

Click on the selected icon to download the file:

No: 1026

No: 4662/2022
Valid until:
02.06.2027

No: 88-139797

No:
B_BK_60112_0426_2024
Valid until:
24.01.2030

No: 1026

No: 2291559.02-UAE
Valid until:
05.11.2026

No: 1026

No: DIT.V1.01

No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**anti-panic lighting**
Family	**ONTEC S**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**standard**
Operating mode	**M**
Duration time	**3 h**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**150 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**2.5 W**
Active power	**3.3 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**+ 0 °C**
Maximum temperature	**+40 °C**
Battery	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**24 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

Emin ≥ 0,5 lx