ONTEC S M5 105 M ST B COLD
TM-OS.M5STM16CB


Click on the selected icon to download the file:

No: 1026 | No: 4662/2022 Valid until: 01.06.2027 | No: 88-139797 | No: B_BK_60112_0426_2024 Valid until: 23.01.2030 | No: 1026 | No: 2291559.02-UAE Valid until: 04.11.2026 | No: 1026 | No: DIT.V1.01


No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**anti-panic lighting**
Family	**ONTEC S**
Colour	**black**
Colour - RAL	**RAL9005**
Version	**standard**
Operating mode	**M**
Duration time	**1 h**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**576 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**4.5 W**
Active power	**6.8 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Nominal voltage DC	**- V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**-15 °C**
Maximum temperature	**+40 °C**
Battery	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**24 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



2,5	4,5	12	4,5	12
3	4,5	13,5	4,5	13,5
4	5	15,5	5	15,5
5	5,5	17,5	5,5	17,5
6	5,5	19	5,5	19
7	6	20,5	6	20,5
8	5,5	21,5	5,5	21,5
9	5,5	22,5	5,5	22,5
10	5,5	23,5	5,5	23,5

Emin ≥ 0,5 lx