TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M1 60 M AT W IP65
TM-S2.M1ATM160W

Click on the selected icon to download the file:

No: 1626

No: 6074/2026
Valid until:
15.04.2031

No: 88-129369

No:
B_BK_60112_0426_2024
Valid until:
24.01.2030

No: 1626

No:
2291559.02.UAE
Valid until:
05.11.2026


No: 1626

No: DIT.V2.03


No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**anti-panic lighting**
Family	**ONTEC S20**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**autotest**
Operating mode	**M**
Duration time	**1 h**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux	**>2 cd/m²**
Luminous flux emergency	**371 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**3 W**
Active power	**3.6 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**+ 0 °C**
Maximum temperature	**+40 °C**
Battery	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**36 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20

Emin ≥ 0,5 lx