ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65
TM-S2.M2ATM360W


Click on the selected icon to download the file:

No: 1626 | No: 6074/2026 Valid until: 15.04.2031 | No: 88-129369 | No: B_BK_60112_0426_2024 Valid until: 24.01.2030 | No: 1626 | No: 2291559.02.UAE Valid until: 05.11.2026 | No: 1626


No: DIT.V2.03 | No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**anti-panic lighting, evacuation route direction**
Family	**ONTEC S20**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**autotest**
Operating mode	**M**
Duration time	**3 h**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux	**>2 cd/m²**
Luminous flux emergency	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**2.5 W**
Active power	**4.7 W**
LED lifetime	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**+ 0 °C**
Maximum temperature	**+40 °C**
Battery	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**36 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx