ONTEC S30 C2 CB W IP65
TM-S3.C2CB0060W

Click on the selected icon to download the file:

No: 1626

No: 6074/2026
Valid until: 15.04.2031

No: 88-146912
Valid until: 31.12.2027

No: B_BK_60112_0426_2024
Valid until: 24.01.2030

No: 1626


No: 2314475.01-UAE
Valid until: 19.10.2028

No: 1626


No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**escape route lighting**
Family	**ONTEC S30**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**CB - central battery**
Operating mode	**CB**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**96 (L); 533 (H) lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**5.1 W**
Active power	**6.9 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Nominal voltage DC	**186-254 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**-25 °C**
Maximum temperature	**+55 °C**
Warranty (body, electronics, light source)	**60 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19	8,5	19
3	9,5	21	9,5	21
4	11,5	26	11,5	26
5	13	31	13	31
6	13,5	34	13,5	34
7	12,5	36	12,5	36
8	11	36,5	11	36,5
9	8	36	8	36
10	6,5	35	6,5	35