ONTEC S30 C5 CB W IP65
TM-S3.C5CB0060W

Click on the selected icon to download the file:

No: 1626

No: 6074/2026
Valid until:
15.04.2031

No: 88-146912
Valid until:
31.12.2027

No:
B_BK_60112_0426_2024
Valid until:
24.01.2030

No: 1626


No: 2314475.01-UAE
Valid until:
19.10.2028

No: 1626


No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**escape route lighting**
Family	**ONTEC S30**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**CB - central battery**
Operating mode	**CB**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**1145 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**5.8 W**
Active power	**11.3 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Nominal voltage DC	**186-254 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**-25 °C**
Maximum temperature	**+35 °C**
Warranty (body, electronics, light source)	**60 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx