ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65
TM-S3.S5ATN160W


Click on the selected icon to download the file:

No: 1626 | No: 6074/2026 Valid until: 15.04.2031 | No: 88-133122 | No: B_BK_60112_0426_2024 Valid until: 24.01.2030 | No: 1626 | No: 2279257.01-UAE Valid until: 15.12.2025 | No: 1626


No: DIT.V2.03 | No: V3.1



Producer	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**anti-panic lighting**
Family	**ONTEC S30**
Colour	**white**
Colour - RAL	**RAL9003**
Version	**autotest**
Operating mode	**NM**
Duration time	**1 h**
Protection degree	**IP65**
Impact protection degree	**IK08**
Appliance classes	**II**
Material	**plastic**
Installation method*	**surface, flush-mounted, suspended, wall, ceiling, at an angle**
Luminous flux emergency	**1269 lm**
Light source	**LED**
Maximum light power	**5.8 W**
Active power	**2.3 W**
LED lifetime	**50000 h**
Nominal voltage AC	**210-250 V**
Colour temperature	**5700 K**
Minimum temperature	**+ 0 °C**
Maximum temperature	**+35 °C**
Battery	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Warranty (body, electronics, light source)	**36 months**
Net dimensions **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Some of mounting methods are possible only with additonal accessory dedicated for that product.



h	a	b	c	d
8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30