

# ONTEC APN 31P M DALI B TM-AN.31P.DA03B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 3673



N.º: 1525



N.º: V1.4



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Productor

**TM Technologie**

Categoría

**luminarias de emergencia**

Solicitud

**determinación de la dirección de evacuación**

Familia

**ONTEC AP**

Color/Color según RAL

**negro , RAL9005**

Versión

**DALI**

Modo operativo

**M**

Tiempo de trabajo nominal

**3 h**

Grado de protección

**IP20**

Grado de resistencia al impacto

**IK06**

Clases de aislamiento

**II**

Material de la carcasa

**el plastico**

Estructura cromática

**liso, brillo**

Metodo de instalacion\*

**techo, superficie**

Adaptación al uso del pictograma

**sí**

Luminancia

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Tensión AC nominal

**210-250 V**

Fuente de luz

**LED**

Potencia de la fuente de luz

**2.5 W**

Vida útil del LED

**50000 h**

Temperatura de color

**5700**

Temperatura mínima

**+10 °C**

Temperatura máxima

**+40 °C**

Batería

**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI


**A**

Garantía

**60 meses**

Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]

**403 mm x 61 mm x 211 mm**



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.