

ONTEC APN 31P M DALI W TM-AN.31P.DA03W



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525



N.º: 3673



N.º: 1525




N.º: V1.4



Certificado DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Productor	TM Technologie
Categoría	luminarias de emergencia
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación
Familia	ONTEC AP
Color/Color según RAL	blanco , RAL9003
Versión	DALI
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK06
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Estructura cromática	liso, brillo
Metodo de instalacion*	techo, superficie
Adaptación al uso del pictograma	sí
Luminancia	>200 cd/m²
Tensión AC nominal	210-250 V
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Tipo DALI	A
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	403 mm x 61 mm x 211 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.