

ONTEC AN 302 M AT B TM-AN.M2.AT03B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1525



N.º: 88-116197



N.º: 1525




N.º: 1525



N.º: V1.4



Productor	TM Technologie
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC A
Color/Color según RAL	negro , RAL9005
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	superficie, techo
Flujo (fallo)	241 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Poder activo	6.7 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+40 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantía	36 meses
Dimensiones netas L x W x H [± 2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.