

PRIMO AP 40D 180 M AT B

TM-AP.40D.AT03B



N.º: 1725



N.º: 4329/2021
Válido hasta:
19.05.2026



N.º:
B_BK_60112_0427_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1725



N.º: DC-UAE-
0180
Válido hasta:
19.05.2026



N.º: 1725



N.º: DIT_001



N.º: V1.0



Productor **TM Technologie**
Categoría **luminarias de emergencia**
Solicitud **determinación de la dirección de evacuación**

Familia **PRIMO AP**

Color/Color según RAL **negro , RAL9005**

Estructura cromática **pintado**

Versión **auto prueba**

Modo operativo **M**

Tiempo de trabajo nominal **3 h**

Grado de protección **IP20**

Grado de resistencia al impacto **IK07**

Clases de aislamiento **I**

Material de la carcasa **acero**

Metodo de instalacion* **techo**

Adaptación al uso del pictograma **sí**

¿Tiene pictograma incluido? **sí**

Dimensiones del pictograma **400x200 mm**

Dimensiones de las señales de evacuación **400x200 mm**

Tipo de pictograma **pegatina**

Número de gráficos **K3**

Luminancia **>500 cd/m²**

Visibilidad **40 m**

Temperatura de color **5700 K**

Tensión AC nominal **210-250 V**

Fuente de luz **LED**

Potencia de la fuente de luz **2 W**

Vida útil del LED **50000 h**

Temperatura mínima **+5 °C**

Temperatura máxima **+40 °C**

Batería **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Garantía **36 meses**

Dimensiones netas **L x W x H [±2 mm]** **423 mm x 61 mm x 261 mm**

