
INDUST B 20 CB+ A
TM-B2.00CB+090A

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 3626 | N.°: 5386/2024 Válido hasta: 15.05.2029 | N.°: 3626 | N.°: 3626 | N.°: V1.0



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles**
Familia	**INDUST B2**
Color	**bruto**
Versión	**CB+ - batería central**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero inoxidable**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared**
Luminancia	**>200 cd/m²**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1.6 W**
Poder activo	**3.8 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**220-240 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-25 °C**
Temperatura máxima	**+45 °C**
Batería	**-**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.