

INDUST B 20 CBM H TM-B2.00CBM090H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3625



N.º: 5386/2024
Válido hasta:
15.05.2029



N.º: 3625




N.º: 3625




N.º: V2



N.º: V1.0



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles
Familia	INDUST B2
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Luminancia	>200 cd/m²
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1.6 W
Poder activo	3.9 W
Tensión AC nominal	220-240 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+45 °C
Batería	-
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.