

# INDUST B 20L CB DALI-2 A TM-B2.0LCD0090A

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3625



N.º: 5386/2024  
Válido hasta:  
15.05.2029



N.º: 3625



N.º: 2016




N.º: 3625



N.º: V1.0



Productor	<b>TM Technologie</b>
Categoría	<b>luminarias de emergencia</b>
Solicitud	<b>determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles</b>
Familia	<b>INDUST B2</b>
Versión	<b>CD - CB DALI2</b>
Modo operativo	<b>CB</b>
Grado de protección	<b>IP66, IP69</b>
Grado de resistencia al impacto	<b>IK08</b>
Clases de aislamiento	<b>I</b>
Material de la carcasa	<b>acero inoxidable</b>
Estructura cromática	<b>bruto</b>
Metodo de instalacion*	<b>superficie, pared</b>
Adaptación al uso del pictograma	<b>sí</b>
Luminancia	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Flujo (fallo)	<b>1000 lm</b>
Tensión AC nominal	<b>220-240 V</b>
Tensión DC nominal	<b>186-254 V</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia de la fuente de luz	<b>5 W</b>
Vida útil del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura de color	<b>5700 K</b>
Temperatura mínima	<b>-25 °C</b>
Temperatura máxima	<b>+45 °C</b>
Batería	<b>-</b>
Tipo DALI	<b>A</b>
Garantía	<b>60 meses</b>
Dimensiones netas <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>481 mm x 75 mm x 692 mm</b>



\* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.