

INDUST B 3D CB DALI-2 H TM-B3.D0CD0090H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3725



N.º: 5436/2024
Válido hasta:
09.07.2029



N.º: 3725



N.º: 2016




N.º: 3725



N.º: V1.0



| | |
|--|--|
| Productor | TM Technologie |
| Solicitud | determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles |
| Familia | INDUST B3 |
| Versión | CD - CB DALI2 |
| Modo operativo | CB |
| Grado de protección | IP66, IP69 |
| Grado de resistencia al impacto | IK08 |
| Clases de aislamiento | I |
| Material de la carcasa | acero inoxidable |
| Metodo de instalacion* | superficie, pared |
| Luminancia | >200 cd/m² |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia de la fuente de luz | 1.6 W |
| Poder activo | * W |
| Tensión AC nominal | 220-240 V |
| Tensión DC nominal | 186-254 V |
| Vida útil del LED | 50000 h |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Temperatura mínima | -25 °C |
| Temperatura máxima | +45 °C |
| Batería | - |
| Tipo DALI | A |
| Garantía | 60 meses |
| Dimensiones netas L x W x H [±2 mm] | 560 mm x 105 mm x 435 mm |



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.