

INDUST B4DF CBM H TM-B4.DFCBM09LH

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 3725



N.º: 5436/2024
Válido hasta:
09.07.2029



N.º: 3725



N.º: 3725




N.º: DIT_004



N.º: V1.0



Productor	TM Technologie
Solicitud	determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles
Familia	INDUST B4
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP66, IP69
Grado de resistencia al impacto	IK08
Clases de aislamiento	I
Material de la carcasa	acero inoxidable
Metodo de instalacion*	superficie, pared
Luminancia	>200 cd/m²
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	1.6 W
Poder activo	12.7 W
Tensión AC nominal	220-240 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-25 °C
Temperatura máxima	+45 °C
Batería	-
Garantía	60 meses
Dimensiones netas L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 635 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.