TM TECHNOLOGIE


BOA IN RC1 CBM
TM-BIRC1CBM0000


Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 1126 | N.º: 5912/2025 Válido hasta: 29.11.2030 | N.º: B_BK_60112_0421_2024 Válido hasta: 24.01.2030 | N.º: 1126 | N.º: 1126 | N.º: DIT.V2.03 | N.º: V2.1



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**iluminación de evacuación**
Familia	**BOA IN**
Versión	**CBM - batería central direccionable**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP20**
Grado de resistencia al impacto	**IK03**
Clases de aislamiento	**II**
Material de la carcasa	**el plastico**
Metodo de instalacion*	**techo, empotrable, superficie**
Flujo (fallo)	**293 lm**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**2.5 W**
Poder activo	**4.3 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Tensión AC nominal	**210-250 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Temperatura de color	**5700 K**
Temperatura mínima	**-15 °C**
Temperatura máxima	**+55 °C**
Batería	**-**
Corrección del factor de potencia (PFC)	**0,83**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.