

BOA IN RC1 CBM TM-BIRC1CBM0000

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 1125



N.º: 5912/2025
Válido hasta:
29.11.2030




N.º:
B_BK_60112_0421_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 1125



N.º: 1125





N.º: V2



N.º: V2.1



Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de evacuación
Familia	BOA IN
Versión	CBM - batería central direccionable
Modo operativo	CB
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	techo, empotrable, superficie
Flujo (fallo)	293 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	2.5 W
Poder activo	4.3 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	186-254 V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	-15 °C
Temperatura máxima	+55 °C
Batería	-
Corrección del factor de potencia (PFC)	0,83
Garantía	60 meses
Dimensiones netas H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.